

## Einbauvorschlag für Standard-Fugenprofile der Baureihe 2

Für Profiltypen: AL.2

Fugenprofile werden schwimmend verlegt.

Sämtlich hier benannten Fugenprofile haben auswechselbare Dehneinlagen.

*Diese Verarbeitungsanleitung gilt jeweils für alle laut dem entsprechenden Datenblatt des Fugenprofils aufgeführten Profilhöhen sowie unabhängig vom Einbau einer eventuellen glatten (...G) und/oder überstehenden (...Ü oder auch ...ÜG) Dehneinlage. Die Art der Dehneinlage wird durch die Bestellung bestimmt.*

*Wir empfehlen, diesen Einbauvorschlag vor Beginn der Arbeiten komplett zu lesen!*

- Bei schwimmendem Estrich ist der Einbau des Profils direkt in den „frischen“ Estrich ohne zusätzliche Verdübelung möglich. Die Fugenprofile werden im Zuge der Estricharbeiten auf Fertighöhe ausgerichtet und im Estrich eingebaut. Bei Fugenprofilen mit überstehender Dehneinlage (Artikelbezeichnungen mit „Ü“ am Ende) ist die Höhe des Überstandes zu beachten.
- Nach Verlegung der Dämmung (Isolierung) werden die gelochten Schenkel des Fugenprofils in die erste frisch aufgetragene Estrichschicht fluchtend und höhengerecht eingedrückt. Es ist darauf zu achten, dass die Fuge bis auf die Dämmung (Isolierung) frei bleibt, damit ein Zusammenlaufen des Estrichs verhindert wird. Bei den Fugenprofilen der Baureihe 2 muss bauseits eine gesonderte Abstellung nach unten erstellt werden.
- Danach wird weiterer Estrich eingebracht. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass die Stärke des Estrichs unter dem Profil mindestens 20 mm betragen muss, damit gewährleistet ist, dass das Fugenprofil bei Belastungen nicht „federt“ und es zu einer Rissbildung im Estrich kommt.
- Entsprechend der Bestellung (z.B. bei Fugenprofilen mit glatter und/oder überstehenden Dehneinlage sowie auch bei Einzelprofillängen über 3 mtr) kann das endgültige Dehngummi der Lieferung beiliegen. Das zur Montage nötige Dehngummi ist dann nach Aushärtung des Estrichs zu tauschen.
- Zum Schutz vor Verunreinigungen sollten die später sichtbaren Teile des Fugenprofils mit einem Klebestreifen (nicht im Lieferumfang enthalten) abgeklebt werden.

### Benötigte Maschinen:

Winkelschleifer, Staubsauger, Laser zum einnivellieren